

FICHE TECHNIQUE

SACH DEGOUDRONNANT XS 622

PROPRIETES

SACH DEGOUDRONNANT XS 622 dissout rapidement les bitumes, brais, graisses sans attaquer les métaux et les peintures.

SACH DEGOUDRONNANT XS 622 spécialement étudiée pour le nettoyage des engins et matériaux en contact avec le bitume ou l'asphalte. Ce dégoudronnant est sans danger sur les surfaces métalliques. Surpuissant, rapide et économique, son action est immédiate et permet la récupération des matériaux.

De plus son haut pouvoir dégraissant, SACH DEGOUDRONNANT XS 622 permet d'éliminer les bitumes et les huiles sur les blocs moteurs.

SACH DEGOUDRONNANT XS 622 est totalement exempt de solvants tels que toluène, ... et de composants chlorés.

CARACTERISTIQUES

- Aspect ----- liquide limpide
- Couleur ----- incolore légèrement jaune
- Densité à 20°C ----- 0.86 +/- 0.02
- Point éclair ----- > 50°C

UTILISATIONS

SACH DEGOUDRONNANT XS 622 est utilisé pour le nettoyage et l'entretien du matériel de travaux publics, rouleaux compresseurs, stations d'enrobage,

UTILISATEURS

SACH DEGOUDRONNANT XS 622 est utilisé par les professionnels : garages, stations-services, transporteurs, travaux publics, services techniques municipaux, couvreurs,

MODE D'EMPLOI

SACH DEGOUDRONNANT XS 622 est employé pur de préférence, à froid. SACH DEGOUDRONNANT XS 622 est utilisé en pulvérisation manuelle ou pneumatique, ou en bain (activer le décapage à l'aide d'une brosse). Dans tous les cas, laisser agir le produit 10 à 15 minutes, une fois liquéfier, faire sortir le bitume par aspiration, utiliser un dégraissant SACH DEGRAL 31518 et rincer à l'eau sous pression.

Un essai préalable avant utilisation est recommandé